

13. ELIMINATION DU PRODUIT

- Déchets des résidus :
élimination avec les ordures ménagères si l'article possède un point éco-emballage (♻) sinon remettre les déchets à un récupérateur agréé.
- Remarque : l'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de dispositions législatives, réglementaires et administratives spécifiques, communautaires, nationales ou locales, relatives à l'élimination le concernant.

14. TRANSPORT

	Voie terrestre ADR	Voie maritime IMDG
Désignation	Solide organique inflammable n.s.a (succédané d'essence de térébenthine en mélange)	Solide organique inflammable n.s.a (succédané d'essence de térébenthine en mélange)
Classe	4-1	4-1
N° UN	1325	1325
Code classification	F1	F1
Groupe	III	III
Etiquette de danger	3	3 + étiquette « Marine polluant »
Marquage colis pour quantité limitée*	mention « UN 1325 » + 2 étiquettes n°11	mention « UN 1325 » + 2 étiquettes n°11

*Conditions LQ9 pour ADR ou colis <= 30 kg et emballage <= 3l, pour IMDG, sinon étiquette 4.1

Remarque :

les prescriptions réglementaires reprises ci-dessus sont celles en vigueur le jour de l'actualisation de la fiche. Compte tenu des évolutions réglementaires se conformer à la réglementation en vigueur au 1^{er} janvier.

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Réglementations communautaires (directive 99/45/CE)

Symbole (s) et indications de dangers



N - Dangereux pour l'environnement

Phrases « R » et « S »

R10 : inflammable

R67 : l'inhalation de vapeur peut provoquer vertiges et somnolence.

R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

Autres indications :

- Mention : Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
- Symbole tactile de danger : NON
- Fermeture de protection à l'épreuve des enfants : NON

Il est recommandé de se référer à toutes les mesures ou dispositions, internationales, nationales ou locales pouvant s'appliquer. L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence d'autres dispositions complétant ces prescriptions.

16. AUTRES INFORMATIONS

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. Ils ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. L'attention des utilisateurs est en outre, attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Phrases de risque mentionnées dans la section 2

R10 : Inflammable/ R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion / R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

Section concernée par la dernière modification : changement de modèle

DATE : 28/10/02 Version 3.0

Remplace FDS du : 13/03/02

3/3

Nom du produit : CIRE DE DEMOULAGE 31

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation :

- Mesures techniques : Aucune mesure spécifique
- Précautions à prendre : ne pas mélanger avec les matières incompatibles (voir section 10) / instruire le personnel sur les mesures à prendre en cas d'accident / manipuler en respectant les bonnes pratiques et les règles d'hygiène industrielle.
- Conseils d'utilisation : respecter les conditions d'emploi, ne pas fumer

Stockage :

- Mesures techniques : vérifier la hauteur de gerbage / bien vérifier la conformité des locaux à la réglementation en vigueur
- Conditions de stockage recommandées : conserver le récipient bien fermé à l'écart de toute source chaleur ou d'ignition, à une température inférieure à 40°C
- Matières incompatibles : -
- Matériau d'emballage recommandé : conserver dans son emballage d'origine

Mode d'emploi

- Etaler le produit sur le moule en couche mince et continu. Respecter le mode d'emploi indiqué sur l'étiquette.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

- Paramètres de contrôle : VME de 400 mg/m³ pour le solvant aliphatique et VME de 100mg/m³ pour l'hydrocarbure aromatique
- Equipement de protection individuelle : Aucun. Utiliser des gants si sensibilité particulière au produit

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique	:	Solide cireux
Couleur	:	Jaune pale
Odeur	:	solvant / pin
pH pur	:	inadapté
Point d'éclair	:	30°C
Propriétés comburantes	:	Non comburant selon les critères CEE
Caractéristiques d'explosivité	:	Sans objet
Températures caractéristiques	:	Auto inflammation 260°C
Densité	:	0,80 @ 20°C
Solubilité :		
eau	:	Non
solvants	:	Non

10. STABILITE ET REACTIVITE

- Stabilité : ne présente pas de risque en utilisation normale
- Réactions dangereuses :
 - Conditions à éviter : source de chaleur
 - Matières à éviter :
 - Produits de décomposition dangereux : aucun

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Toxicité aiguë : pas de données
 - Effets locaux : pas de données
- Aucun effet néfaste sur la santé n'a été observé dans les conditions normales d'utilisation

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

- Persistance – dégradabilité / mobilité / bio accumulation : pas de données
- Toxicité aquatique : Toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Selon Directive 2001/58/CE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Nom du produit : CIRE DE DEMOULAGE 31 – Abel Industrie

Code du produit : 000422 (boîte de 980g) - 003822 (seau 2.8 Kg)

Usage du produit : cire utilisée pour le démoulage de résines synthétiques

Fournisseur : ABEL BONNEX S.A.R.L.

Adresse : 8, rue Gaspard Monge - B.P. 87- 76302 SOTTEVILLE LES ROUEN CEDEX

Tél. : 02.35.73.20.13

e-mail : fds @ abelauto.com

Télécopie : 02. 35.72.11.54

 **APPEL D'URGENCE** : 01.45.42.59.59

2. COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Nature chimique du produit : association de cires et de solvants pétroliers

Composants contribuant aux dangers :

NOM	Gamme de concentration	N° CAS	N° EINECS	Symbole	Phrases R
Hydrocarbures aliphatiques, cycloparaffiniques, aromatiques	Entre 50 et 60 %	64742-82-1	-	F, Xn, N	10-65-51/53-66-67
Hydrocarbure aromatique	< 10%	64742-94-5	265-198-5	Xn, N	51/53-65-66-67

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases de risques / les valeurs limites d'expositions sont données section 8.

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

- Principaux dangers : Inhalation : l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
Contact avec la peau : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
- Risques spécifiques :
Inflammable si porté à une température supérieure à son point d'éclair
Toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

Voir section 15 et 8 pour des informations complémentaires

4. PREMIERS SECOURS

- Contact avec les yeux : Laver immédiatement à l'eau pendant 15 min.
- Contact avec la peau : Se laver à l'eau et au savon
- Inhalation : Emmener à l'air frais
- Ingestion : Consulter un médecin et lui montrer cette fiche ou l'emballage

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyens d'extinction : eau, mousse, poudre, eau pulvérisée, jet d'eau direct
- Moyens d'extinction contre indiqué : -

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles : Bottes, gants, lunettes, tabliers de protection
- Précautions pour la protection de l'environnement : Tenir à l'écart des égouts et des eaux de surface.
- Méthodes de nettoyage : Récupération mécanique des emballages, récupérer le résidu et placer dans des conteneurs en vue de son élimination par un récupérateur agréé. Laver avec du détergent puis rincer à grande eau. Risque de formation d'une pellicule glissante.